


Technische Daten Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1600lm 65D - 840 | 180mm - IP54



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 238963 |
| EAN | 4058075459151 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 14 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |

| | |
|---|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 65 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1600 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 115 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 100 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 155 |
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme |
| Product Serie | DN155 |

Masse

| | | |
|---------------------|--|---|
| Höhe (mm) | 65 | Warum BudgetLight? |
| Durchmesser (mm) | 180 |  die besten Preise  bis zu 7 Jahre Garantie |
| Sensorinformationen |  einfache Retour |  effiziente LEDs |
| Sensortyp | Kein Sensor | |

