



**Caractéristiques Ledvance Bulkhead  
Rondre Détresse UV-Resistant Noir  
12.5-19.5W 1360/1660/1950/2230lm -  
830-840 CCT | IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 254862                                |
| EAN                          | 4099854286384                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | BLKH RD EL 300 P 19.5W MS 840 BK LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 97000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x26             |
| Puissance (W)                     | 19.5             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | CCT              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2230             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 115              |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Couverture Optique   | Opale      |
| Facteur de puissance | >0.90      |
| Référence Article    | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Fixation murale             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]      |
| Indice de Protection          | IP65                        |
| Protection Impacts            | IK10                        |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35                    |
| Couleur du Luminaire          | Noir                        |
| Logement                      | UV-Resistant                |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 312 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

