



Caractéristiques Philips LED Rail de fixation suspendu
Coreline LL212X 33W 5300lm 67x67D - 840 | 1130mm - 5 pôles



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 243496 |
| EAN | 8719514638150 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 33 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5300 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160.6 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 67x67 |
| Facteur de puissance | >0.95 |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Lampe Incluse | Oui |
| Référence Article | Barres lumineuses LED |

Informations de l'appareil

| | |
|------------------------|-------------------------|
| EOC8 | 63815000 |
| Connexion du Luminaire | Connection unit, 5-pole |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Logement | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Product Serie | LL212X |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1130 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 50 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

