



**Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline RC132V 34W 3600lm - 840 - | 120x30cm - UGR < 19**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 246040                                |
| EAN                          | 8720169013698                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |
| Product Serie                | RC132V                                |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 34               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Distribution Lumineuse            | Symétrique       |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 109                       |
| Indice de Protection        | IP44                      |
| Protection Impacts          | IK03                      |
| Connexion du Luminaire      | Push-in-connector, 4-pole |
| Driver Inclus               | Oui                       |
| Facteur de puissance        | >0.90                     |
| Référence Article           | Panneau LED               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 16       |



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

## Informations du capteur

Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

Type de capteur

Pas de détecteur

